



PROIECT ORDIN

**pentru modificarea și completarea reglementării tehnice
„Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare a localităților”, indicativ NP 133-2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării
regionale și administrației publice nr. 2901/2013**

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) și alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 4 din 27.10.2016 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr.10 „Instalații și echipamente aferente construcțiilor”,

în temeiul prevederilor art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, și ale art. 4 pct. II lit. e) și art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare,

**viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice emite prezentul
ordin:**

Art. I. - Reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților”, indicativ NP 133-2013, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2901/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 660 și 660 bis din 28 octombrie 2013, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 5.4.5 Hidranți de incendiu exteriori, alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:

„d) Distanța dintre 2 hidranți aflați pe aceeași conductă de alimentare cu apă se măsoară de-a lungul axului median al străzii/drumului.”

2. După art. 5.4.5 Hidranți de incendiu exteriori, se introduce un articol nou, art. 5.4.6 Hidranți de incendiu exteriori în localități din mediul rural, cu următorul cuprins:

„5.4.6 Hidranți de incendiu exteriori în localități din mediul rural

(1) Prin excepție de la dispozițiile art. 5.4.5 alin. (1) și (13), pe rețelele de alimentare cu apă realizate în localitățile din mediul rural cu o populație de la 500 până la 10000 de locuitori, hidranții exteriori se amplasează la distanțe de până la 500 m între ei.

(2) În cazul realizării unor extinderi ale rețelei existente de alimentare cu apă în localități din mediul rural cu o populație de până la 500 de locuitori, rețeaua existentă și extinderea acesteia asigură alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor din aceste localități, condiționat de prevederea rezervei intangibile de incendiu de 10 m³ în rezervor. În acest caz, rezervorul se prevede cu posibilități pentru alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenție și alte măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor.

(3) În cazul realizării unor extinderi ale rețelei existente de alimentare cu apă, amplasate în intravilanul unei localități din mediul rural cu o populație de la 500 până la 10000 de locuitori, se asigură, pentru extinderile propuse, atât debitul pentru alimentarea cu apă potabilă a locuitorilor, cât și debitul pentru stingerea incendiilor cu hidranți exteriori. În acest caz, în punctul de racord al

extinderii cu rețeaua existentă se amplasează un hidrant exterior, iar pe rețeaua care se extinde, dispusă în intravilanul localității, se prevede, după caz:

- a) amplasarea de hidranți exteriori la distanțe de până la 500 m între ei, dacă lungimea extinderii este mai mare de 500 m;
- b) amplasarea unui hidrant exterior în capătul rețelei, dacă lungimea extinderii este mai mică de 500 m.

(4) În cazul realizării unor extinderi ale rețelei existente de alimentare cu apă în localități din mediul rural cu o populație de la 500 până la 10000 de locuitori care au realizat un plan de dezvoltare/modernizare al sistemului de alimentare cu apă pentru o perspectivă de minimum 30 de ani, se vor prevedea, în completarea dispozițiilor de la alin. (3), numai pentru conducta de alimentare cu apă amplasată în extravilanul localității, soluții de montare ulterioară a hidranților exteriori la distanțe de până la 500 m.

Art. II. - Contractele pentru serviciile de proiectare încheiate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare la data semnării acestora.

Art. III. -Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**VICEPRIM-MINISTRU
MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**

VASILE DÎNCU